

Model

DAM100



SELF PRIMING JET PUMP

- الکترومپ های خودمکش
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس شفت : استیل
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس پروانه : نوبیل یا برنج
- کاربرد : سیستمهای خودمکش، دیگهای بخار، ساختمانی و باغی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)						
	HP	KW			0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6
1-					0	10	20	30	40	50	60
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)						
DAM100/00	1	0.74	1.02	2.3	52.5	47	42	37	32	27	10
DAM100/01	1	0.74	1.02	5.2	52.2	47	42	37	32	27	10

CENTRIFUGAL WATER PUMP

- الکترومپ های سانتریفیوژ
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس پروانه : نوبیل یا برنج
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس شفت : استیل
- کاربرد : سیستمهای آبرسانی، ساختمانی، صنعتی و کشاورزی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)					
	HP	KW			0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4
1-					0	20	40	60	80	90
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)					
DM100/00	1	0.74	1.16	2.3	33	32.5	31.5	29.5	27	25
DM100/01	1	0.74	1.16	5.2	33	32.5	31.5	29.5	27	25

Model

DM100



Model

DM45/80



PERIPHERAL WATER PUMP

- الکترومپ های محیطی
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس پروانه : برنج
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس شفت : استیل
- کاربرد : سیستمهای خانگی کوچک، دیگ های بخار و صنعتی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)						
	HP	KW			0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3
1-					0	5	10	20	30	40	50
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)						
DM45	0.5	0.37	0.49	2.3	40	35	30	21	13	5	-
DM80	1	0.74	1.11	5.2	65.5	60.5	56	48	39	31	16

PERIPHERAL WATER PUMP

- الکترومپ های محیطی
- جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
- جنس پروانه : برنج
- گستره ی دمای سیال : ۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- جنس شفت : استیل
- کاربرد : سیستمهای خانگی کوچک، دیگ های بخار و صنعتی

Model	P2		P1	Ampere	Q (m ³ /h - l/min)					
	HP	KW			0	0.6	0.9	1.2	2.1	2.22
1-					0	10	15	20	35	37
230 V - 50 Hz				1x230V 50Hz	H (m)					
DM16	0.4	0.3	0.5	2.2	43.4	33	27.6	22.6	7.1	5

Model

DM16

