


کف کش فاضلابی مدل TPD

مشخصات فنی:

کاربرد:

- ✓ آب های صاف
- ✓ آب های گل آلود
- ✓ آب های دارای املاح با غلظت پایین
- ✓ لجن
- ✓ فاضلاب های خانگی و صنعتی



Model	Hmax (m)	H-Range (m)	Qmax (l/min)	I (A)	V (V)	P (kW)	W (kg)	اندازه های خارجی پمپ				
								A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)
TPD 12/6 S (F)	12	2 - 8	465	5.4	220	1	22.6	419	215	233	146	2
TPD 20/6 S (F)	20	8 - 16	525	8	220	1.5	24	436	215	233	146	2
TPD 20/6 W	20	8 - 16	525	2.7	380	1.5	23	419	215	233	146	2
TPD 35/6 S	35	10 - 28	520	17.7	220	3.5	32	463	245	286	146	2
TPD 35/6 W	35	10 - 28	507	6	380	2.9	28.5	433	245	286	146	2
TPD 12/8 S (F)	12	2 - 8	726	5.5	220	1.1	24.5	426	215	286	154	3
TPD 20/8 S	20	8 - 16	935	12	220	2.2	27.5	443	215	286	154	3
TPD 20/8 W	20	8 - 16	935	4	380	2.2	24.6	426	215	286	154	3
TPD 32/8 S (F)	32	10 - 26	830	15.5	220	3.1	33.5	471	245	286	154	3
TPD 32/8 W	32	10 - 26	812	5.7	380	2.7	30.5	441	245	286	154	3

F: فلوتر
S: تکفاز 220V/
W: سه فاز 380V/
کليه وزن ها بدون کابل می باشد.

سایر ویژگی ها، تکفاز و 3 فاز، فلوتردار و بدون فلوتر، پروانه از نوع VORTEX

جدول آبدهی:

Model	H(m)																	
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35
TPD 12/6 S	Q(l/min)	465	400	350	285	180	0											
TPD 20/6 S/W		525	442	395	340	280	218	160	105	55	0							
TPD 35/6 S		520	495	470	445	410	378	340	312	287	258	174	127	92	60	40	18	0
TPD 35/6 W		507	480	440	405	375	342	320	265	228	165	124	108	78	34	10	6	0
TPD 12/8 S		726	510	408	288	160	0											
TPD 20/8 S/W		935	795	710	620	530	435	340	240	130	0							
TPD 32/8 S		830	780	765	725	654	588	448	360	318	282	250	194	135	84	68	0	
TPD 32/8 W		812	750	700	630	590	530	475	400	340	288	258	190	130	68	32	0	