



TYPE *TIPO*		PUISSANCE NOMINALE *POTENCIA NOMINAL*		PUISSANCE ABSORBÉE *POTENCIA ABSORBIDA*	AMPÈRES *AMPERIO*		Q = DÉBIT - *CAPACIDAD*										
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	P2		P1	Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	m³/h	0,6	1,2	3,6	5,4	6	7,5	9	12	18	21
		HP	kW	kW			l/min	10	20	60	90	100	125	150	200	300	350
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - *Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.*										
CM 54	C 54	4	3	4,5	20	7,3	H (m)	46,5	46	45,3	44,7	44,5	44	43,5	42	35	
CM 55	C 55	5,5	4	5,7	28	9		56	55,5	54,5	54	53,5	53	52	50	44	39



TYPE *TIPO*		DIMENSIONS mm - *DIMENSIONES mm*												DIMENSIONS *DIMENSIONES* mm			POIDS *PESO*
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	kg
CM 54	C 54	88,5	60	485	245	190	14	256	323	132	58,5	2"	1" ¼	269	540	421	50,5
CM 55	C 55	88,5	60	475	245	190	14	256	323	132	58,5	2"	1" ¼	269	540	421	51,1

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021

CFM


ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES À SIMPLE ROTOR EN FONTE

APPLICATIONS

Électropompes centrifuges monobloc à rotor en fonte. Ces machines conviennent pour pomper de l'eau propre et d'autres liquides chimiquement et mécaniquement non agressifs. Elles sont indiquées pour les besoins les plus variés dans les domaines de l'ingénierie civile, agricole, industrielle ou en général.
Approvisionnement en eau, irrigation par aspersion ou ruissellement, alimentation en autoclave et élévation de la pression et dans toute autre utilisation impliquant le transfert de liquides propres en général.

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas monobloque, con rodete de fundición. Estas máquinas son adecuadas para el bombeo de agua limpia y de otros líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos. Adecuadas para las exigencias más variadas en ámbito civil, agrícola, industrial o de instalaciones en general.
Suministro de agua, riego por aspersión o por inundación, alimentaciones de autoclaves y sobreelevaciones de presión y en cualquier otro uso que comporte el trasvase de líquidos limpios en general.







ROTOR - *RODETE*

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 90°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 mt.
- Service continu
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 7 mt.*
- *Servicio continuo*
- *Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4*

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min^{-1})
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Trifásico 230/400V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min^{-1})*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 55*


MATÉRIAUX

- Corps de pompe	Fonte
- Support du moteur	Fonte
- Rotor	Fonte
- Arbre moteur	Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques	Céramique/Graphite/NBR


MATERIALES


- *Cuerpo bomba*	*Fundición*
- *Soporte del motor*	*Fundición*
- *Rodete*	*Fundición*
- *Eje motor*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Juntas mecánicas*	*Cerámica/Grafito/NBR*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021



TYPE *TIPO*		PUISSANCE NOMINALE *POTENCIA NOMINAL*		PUISSANCE ABSORBÉE *POTENCIA ABSORBIDA*	AMPÈRES *AMPERIO*		Q = DÉBIT - *CAPACIDAD*									
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	P2		P1	Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	m³/h	6	9	12	18	21	24	27	30	36	42
		HP	kW	kW			l/min	100	150	200	300	350	400	450	500	600	700
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - *Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.*									
	CF 150	1,5	1,1	2,25		4,3		24	23	21,5	18,5	16,5	14,5	11,5	8,5		
CFM 200	CF 200	2	1,5	2,7	12	5,1		27	26	25	21	19	17	14,5	12		
CFM 300	CF 300	3	2,2	3,6	16	5,9	H	33,5	32,5	30,5	27	25	22,5	19,5	16,5		
CFM 350	CF 350	3	2,2	3,6	16	5,9	(m)	26	25,5	25	23,5	22,5	21,5	20,5	19	15	
CFM 400	CF 400	4	3	4,5	20	7,3		31,5	31,2	31	29,5	28,5	27,5	26	24,5	20,5	16,5
CFM 550	CF 550	5,5	4	5,7	28	9,3		37	36	35,5	33,5	32	30,5	29	27,5	24	19





TYPE *TIPO*		DIMENSIONS mm - *DIMENSIONES mm*												DIMENSIONS *DIMENSIONES* mm			POIDS *PESO*
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	kg
	CF 150	96	55	394	210	165	14	220	286	119	68,5	2"	2"	259	507	345	23,7
CFM 200	CF 200	96	55	394	210	165	14	220	286	119	68,5	2"	2"	259	507	345	27,6
CFM 300	CF 300	96	55	430	210	165	14	220	286	119	68,5	2"	2"	259	507	345	30,7
CFM 350	CF 350	98,5	55	430	220	170	14	237,5	309	132	71	3"	2"	282	490	365	31,6
CFM 400	CF 400	98,5	55	496	220	170	14	237,5	309	132	71	3"	2"	269	540	421	43,3
CFM 550	CF 550	98,5	55	496	220	170	14	237,5	309	132	71	3"	2"	269	540	421	46,6

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021

CFM-BR


ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES À SIMPLE ROTOR EN LAITON


APPLICATIONS

Électropompes centrifuges monobloc à rotor en laiton. Ces machines conviennent pour pomper de l'eau propre et d'autres liquides chimiquement et mécaniquement non agressifs. Elles sont indiquées pour les besoins les plus variés dans les domaines de l'ingénierie civile, agricole, industrielle ou en général.
Approvisionnement en eau, irrigation par aspersion ou ruissellement, alimentation en autoclave et élévation de la pression et dans toute autre utilisation impliquant le transfert de liquides propres en général.

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas monobloque, con rodete de latón. Estas máquinas son adecuadas para el bombeo de agua limpia y de otros líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos. Adecuadas para las exigencias más variadas en ámbito civil, agrícola, industrial o de instalaciones en general. Suministro de agua, riego por aspersión o por inundación, alimentaciones de autoclaves y sobreelevaciones de presión y en cualquier otro uso que comporte el trasvase de líquidos limpios en general.







ROTOR - *RODETE*

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 90°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 mt.
- Service continu
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 7 mt.*
- *Servicio continuo*
- *Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4*

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min-1)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Trifásico 230/400V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min-1)*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 55*


MATÉRIAUX

- Corps de pompe	Fonte
- Support du moteur	Fonte
- Rotor	Laiton
- Arbre moteur	Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques	Céramique/Graphite/NBR


MATERIALES


- Cuerpo bomba	*Fundición*
- Soporte del motor	*Fundición*
- Rodete	*Latón*
- Eje motor	*Acero inoxidable AISI 304*
- Juntas mecánicas	*Cerámica/Grafito/NBR*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021



TYPE *TIPO*		PUISSANCE NOMINALE *POTENCIA NOMINAL*		PUISSANCE ABSORBÉE *POTENCIA ABSORBIDA*	AMPÈRES *AMPERIO*		Q = DÉBIT - *CAPACIDAD*									
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	P2		P1	Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	m³/h	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27
		HP	kW	kW			l/min	100	125	150	200	250	300	350	400	450
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - *Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.*									
CFM 150 BR	CF 150 BR	1,5	1,1	1,75	8	4	H (m)	22	21	20	18	16	13	10	6	
CFM 200 BR	CF 200 BR	2	1,5	2,3	10,5	4,9		27	26	25	23	21	18	15	11,5	8
CFM 300 BR	CF 300 BR	3	2,2	3	13,5	5,2		33,5	33	32,5	30,5	28	25	22	19	14
	CF 400 BR	4	3	4,5		7,3		42	41	40	37	34	31	27	20	
	CF 550 BR	5,5	4	5,7		9		50	49	48	46	43	39	35	31	22
	CF 750 BR	7,5	5,5	6,8		11,5		57,5	57	56	55	53	51	49	46	42





TYPE *TIPO*		DIMENSIONS mm - *DIMENSIONES mm*												DIMENSIONS *DIMENSIONES* mm			POIDS *PESO*
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	kg
CFM 150 BR	CF 150 BR	96	55	394	210	165	14	220	286	119	68	2"	2"	260	507	345	24,9
CFM 200 BR	CF 200 BR	96	55	394	210	165	14	220	286	119	68	2"	2"	260	507	345	27,5
CFM 300 BR	CF 300 BR	96	55	430	210	165	14	220	286	119	68	2"	2"	260	507	345	31,1
	CF 400 BR	90	60	465	245	190	14	255	325	135	62	2"	2"	260	530	364	41,5
	CF 550 BR	90	60	500	245	190	14	255	365	135	62	2"	2"	260	530	364	51,8
	CF 750 BR	94	60	540	245	190	14	268	365	162	65	2"	2"	305	675	435	61

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021

CBM

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES COULISSANTES

APPLICATIONS

Électropompes coulissantes centrifuges à faible pression à un seul rotor avec des débits élevés.
Elles conviennent pour pomper de l'eau propre ou des liquides moyennement chargés d'impuretés, à condition qu'ils ne soient pas agressifs pour les matériaux de construction de la pompe.
Indiquées pour les systèmes d'irrigation, dans le jardin, dans l'agriculture et dans les installations industrielles.

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de desplazamiento con un solo rodete de baja carga hidrostática, con altos valores de caudal.
Adecuadas para bombear aguas limpias y líquidos con carga moderada de impurezas, que no sean agresivos para los materiales de fabricación de la bomba.
Adecuadas en las instalaciones de riego, en el jardín, en agricultura y en las instalaciones industriales.





ROTOR - *RODETE*

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 90°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 mt.
- Service continu
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 7 mt.*
- *Servicio continuo*
- *Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4*

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min^{-1})
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Trifásico 230/400V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min^{-1})*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 55*


MATÉRIAUX

- Corps de pompe	Fonte
- Support du moteur	Fonte
- Rotor	Fonte
- Arbre moteur	Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques	Céramique/Graphite/NBR


MATERIALES


- *Cuerpo bomba*	*Fundición*
- *Soporte del motor*	*Fundición*
- *Rodete*	*Fundición*
- *Eje motor*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Juntas mecánicas*	*Cerámica/Grafito/NBR*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021



TYPE *TIPO*		PUISSANCE NOMINALE *POTENCIA NOMINAL*		PUISSANCE ABSORBÉE *POTENCIA ABSORBIDA*	AMPÈRES *AMPERIO*		Q = DÉBIT - *CAPACIDAD*							
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	P2		P1	Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	m³/h	3	6	9	12	15	18	21
		HP	kW	kW			l/min	50	100	150	200	250	300	350
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - *Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.*							
CBM 100		1	0,75	1,1	5,3		H (m)	13	12,8	12,2	11,5	10	7	4
CBM 150	CB 150	1,5	1,1	1,8	7,9	3		15	14,8	14,3	13,8	13	9	6





TYPE *TIPO*		DIMENSIONS mm - *DIMENSIONES mm*												DIMENSIONS *DIMENSIONES* mm			POIDS *PESO*
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	kg
CBM 100		125	45	310	176	140	9	80	240	94	205	2"	2"	229	385	294	16,5
CBM 150	CB 150	125	45	310	176	140	9	80	240	94	205	2"	2"	229	385	294	17,2

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021

CBM

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES COULISSANTES

APPLICATIONS

Électropompes coulissantes centrifuges à faible pression à un seul rotor avec des débits élevés.
Elles conviennent pour pomper de l'eau propre ou des liquides moyennement chargés d'impuretés, à condition qu'ils ne soient pas agressifs pour les matériaux de construction de la pompe.
Indiquées pour les systèmes d'irrigation, dans le jardin, dans l'agriculture et dans les installations industrielles.

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de desplazamiento con un solo rodete de baja carga hidrostática, con altos valores de caudal.
Adecuadas para bombear aguas limpias y líquidos con carga moderada de impurezas, que no sean agresivos para los materiales de fabricación de la bomba.
Adecuadas en las instalaciones de riego, en el jardín, en agricultura y en las instalaciones industriales.





ROTOR - *RODETE*

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 90°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 mt.
- Service continu
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 7 mt.*
- *Servicio continuo*
- *Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4*

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min^{-1})
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Trifásico 230/400V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min^{-1})*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 55*


MATÉRIAUX

- Corps de pompe	Fonte
- Support du moteur	Fonte
- Rotor	Fonte
- Arbre moteur	Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques	Céramique/Graphite/NBR


MATERIALES


- *Cuerpo bomba*	*Fundición*
- *Soporte del motor*	*Fundición*
- *Rodete*	*Fundición*
- *Eje motor*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Juntas mecánicas*	*Cerámica/Grafito/NBR*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021



TYPE *TIPO*		PUISSANCE NOMINALE *POTENCIA NOMINAL*		PUISSANCE ABSORBÉE *POTENCIA ABSORBIDA*	AMPÈRES *AMPERIO*		Q = DÉBIT - *CAPACIDAD*												
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	P2		P1	Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	45
		HP	kW	kW			l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	750
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - *Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.*												
CBM 60	CB 60	1,5	1,1	1,9	8,4	3,1	H (m)	16	15,7	15,3	15	14	13	12	11	10	8		
CBM 65	CB 65	2	1,5	2,3	10,1	4,2		17	16,8	16,7	16,5	15,8	15	14	13	12	10		
CBM 70	CB 70	2,5	1,85	3	13	4,8		18	17,8	17,5	17,3	16,8	16,2	15,6	14,9	13,7	12,7	10,2	5





TYPE *TIPO*		DIMENSIONS mm - *DIMENSIONES mm* -												DIMENSIONS *DIMENSIONES* mm			POIDS *PESO*
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	kg
CBM 60	CB 60	170	67	350	155	125	9	78	220	92	200	2"	2"	229	385	294	18,3
CBM 65	CB 65	170	67	350	155	125	9	78	220	92	200	2"	2"	229	385	294	19,1
CBM 70	CB 70	209	63,5	426,5	220	200	10	93	250	107	252	2" ½	2" ½	259	507	345	32,8

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021

CBM


ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES COULISSANTES


APPLICATIONS


Électropompes centrifuges coulissantes à un seul rotor. Elles conviennent pour pomper de l'eau propre ou des liquides moyennement chargés d'impuretés, à condition qu'ils ne soient pas agressifs pour les matériaux de construction de la pompe. Indiquées pour les systèmes d'irrigation, dans le jardin, dans l'agriculture par ruissellement et dans les installations industrielles.

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de desplazamiento con un solo rodete. Adecuadas para bombear aguas limpias y líquidos con carga moderada de impurezas, que no sean agresivos para los materiales de fabricación de la bomba. Adecuadas en las instalaciones de riego, en el jardín y en agricultura por desplazamiento y en las instalaciones industriales.







ROTOR - *RODETE*
102 ÷ 152



ROTOR - *RODETE*
203 ÷ 403

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 90°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 mt.
- Service continu
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 7 mt.*
- *Servicio continuo*
- *Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4*

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min^{-1})
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Trifásico 230/400V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min^{-1})*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 55*


MATÉRIAUX

- Corps de pompe	Fonte
- Support du moteur	Fonte
- Rotor (102÷152)	Laiton
- Rotor (203÷403)	Fonte
- Arbre moteur	Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques	Céramique/Graphite/NBR


MATERIALES


- *Cuerpo bomba*	*Fundición*
- *Soporte del motor*	*Fundición*
- *Rodete (102÷152)*	*Latón*
- *Rodete (203÷403)*	*Fundición*
- *Eje motor*	*Acero inoxidable AISI 304*
- *Juntas mecánicas*	*Cerámica/Grafito/NBR*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021



TYPE *TIPO*		PUISSANCE NOMINALE *POTENCIA NOMINAL*		PUISSANCE ABSORBÉE *POTENCIA ABSORBIDA*	AMPÈRES *AMPERIO*		Q = DÉBIT - *CAPACIDAD* -									
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	P2		P1	Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	m³/h	3	6	12	18	24	30	42	54	60	72
		HP	kW	kW			l/min	50	100	200	300	400	500	700	900	1000	1200
							Hauteur manométrique totale en m.C.E. - *Carga hidrostática manométrica total en m.C.A.*									
CBM 102	CB 102	1	0,8	1,15	5,5	2,5	H (m)	18	17	13,5	7,5						
CBM 152	CB 152	1,5	1,1	1,45	7	3,5		21	19,5	16	10,5						
CBM 203/A	CB 203/A	2	1,5	2,4	10,7	5				16	15	14	12,5	6			
CBM 203/B	CB 203/B	2	1,5	2,4	10,7	5					13,9	13,5	13	10,5	7		
CBM 303/A	CB 303/A	3	2,2	3,3	15	5,5				22	21	20	18,5	13			
CBM 303/B	CB 303/B	3	2,2	3,3	15	5,5					17,4	17,2	17	15	11,5	9,5	
CBM 403/A	CB 403/A	4	3	4,5	20	7,3				26,5	26	25	23,5	18,5	11		
CBM 403/B	CB 403/B	4	3	4,5	20	7,3					21,4	21,2	20,5	19	16,5	14,5	10





TYPE *TIPO*		DIMENSIONS mm - *DIMENSIONES mm*												DIMENSIONS *DIMENSIONES* mm			POIDS *PESO*
Monophasé *Monofásico*	Triphasé *Trifásico*	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	kg
CBM 102	CB 102	144	-	332	182	140	10	193	247	97	69	2"	2"	229	385	294	17,8
CBM 152	CB 152	144	-	332	182	140	10	193	247	97	69	2"	2"	229	385	294	18,4
CBM 203/A	CB 203/A	96	55	433	210	160	14	215	300	120	69	3"	3"	259	507	345	28,9
CBM 203/B	CB 203/B	96	55	433	210	160	14	222	300	120	69	3"	3"	259	507	345	29,2
CBM 303/A	CB 303/A	96	55	433	210	160	14	215	300	120	69	3"	3"	259	507	345	33,3
CBM 303/B	CB 303/B	96	55	433	210	160	14	222	300	120	69	3"	3"	259	507	345	33,5
CBM 403/A	CB 403/A	96	55	496	210	160	14	215	300	120	69	3"	3"	269	540	421	45
CBM 403/B	CB 403/B	96	55	496	210	160	14	222	300	120	69	3"	3"	269	540	421	45,3

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021

CBM


ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES COULISSANTES


APPLICATIONS

Électropompes centrifuges coulissantes à un seul rotor. Elles conviennent pour pomper de l'eau propre ou des liquides moyennement chargés d'impuretés, à condition qu'ils ne soient pas agressifs pour les matériaux de construction de la pompe. Indiquées pour les systèmes d'irrigation, dans le jardin, dans l'agriculture par ruissellement et dans les installations industrielles.

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de desplazamiento con un solo rodete. Adecuadas para bombear aguas limpias y líquidos con carga moderada de impurezas, que no sean agresivos para los materiales de fabricación de la bomba. Adecuadas en las instalaciones de riego, en el jardín y en agricultura por desplazamiento y en las instalaciones industriales.







ROTOR - *RODETE*

LIMITES D'UTILISATION

- Température du liquide jusqu'à 35°C (pour usage domestique suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 90°C (pour d'autres usages)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 mt.
- Service continu
- Indice de rendement minimal (BEP) MEI ≥ 0,4

LÍMITES DE USO

- *Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)*
  Temperatura máx. líquido: 90°C (para otros usos)
- *Temperatura ambiente hasta 40°C.*
- *Altura de aspiración manométrica de hasta 7 mt.*
- *Servicio continuo*
- *Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI ≥ 0,4*

MOTEUR

- Monophasé 230V-50Hz
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min^{-1})
- Isolation Classe F
- Protection IP 55

MOTOR

- *Monofásico 230V-50Hz*
- *Trifásico 230/400V-50Hz*
- *Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min^{-1})*
- *Aislamiento Clase F*
- *Protección IP 55*

MATÉRIAUX

- Corps de pompe	Fonte
- Support du moteur	Fonte
- Rotor	Fonte
- Arbre moteur	Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques	Céramique/Graphite/NBR

MATERIALES

- Cuerpo bomba	*Fundición*
- Soporte del motor	*Fundición*
- Rodete	*Fundición*
- Eje motor	*Acero inoxidable AISI 304*
- Juntas mecánicas	*Cerámica/Grafito/NBR*

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021